

ウェイト外形寸法

■10kg～25kg

両端に吊金具がついた形状になっており、この吊金具にフックを掛けての使用が可能です。
中心に凹凸があり、積み重ねてのご使用でもずれ難くなっています。



重量(kg)	寸法(mm) ※吊金具を除く		
	幅	奥行	高さ
10kg	250	250	22
20kg	250	250	44
25kg	250	250	55

ずれ防止用凹凸	寸法(mm)		
	幅	奥行	高さ
	100	100	5

吊金具	寸法(mm)			
	幅	奥行	高さ	穴径
	75	100	15	φ35

■50kg～3,000kg

左右対称のブロック形状になっており、ワイヤー吊用の溝加工が施されています。



重量(kg)	寸法(mm)		
	幅	奥行	高さ
50kg	500	300	55
100kg	500	300	100
250kg	900	500	85
500kg	900	500	170
1,000kg	900	500	325
2,000kg	2,000	1,000	155
2,500kg	2,000	1,000	189
3,000kg	2,000	1,000	223

吊溝	寸法(mm)		
	幅	奥行	高さ
50kg	100	300	25
100kg	100	300	25
250kg	100	500	40
500kg	100	500	80
1,000kg	100	500	80
2,000kg	210	1,000	80
2,500kg	210	1,000	80
3,000kg	210	1,000	80